



Zuverlässige und leistungsstarke  
Module für die Intralogistik  
Made by TRANSNORM

# Global Excellence for Intralogistics

# Global Excellence for Intralogistics

## HOCHLEISTUNGSMODULE FÜR ENDANWENDER UND SYSTEMINTEGRATOREN

Mehr als 150.000 Gurtkurven weltweit im Einsatz.



**TRANSNORM** zählt zu den international führenden Herstellern von Hochleistungsmodulen für Behälter-, Karton-, Paket- und Fluggepäckförderanlagen. Wir sichern mit unserem Know-how die Wettbewerbsfähigkeit von Endanwendern und Systemintegratoren in den unterschiedlichen Branchen der Intralogistik insbesondere dann, wenn es um hohe Verteilleistungen und anspruchsvolles Fördergut geht.

Unter dem Motto „Global Excellence for Intralogistics“ erfüllt TRANSNORM weltweit höchste Ansprüche in Bezug auf Qualität, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit seiner Module und Lösungen. Allesamt Aspekte, die für einen effizienten und wirtschaftlichen Anlagenbetrieb sorgen.



### GURTKURVEN

Fließende Richtungsänderung bei voller Fördergeschwindigkeit

- Gewichtsbelastung: bis 250 kg
- Nennwinkel: bis 180°



### GURTFÖRDERER

Schonendes und lagegerechtes Fördern mit hoher Geschwindigkeit

- Gewichtsbelastung: bis 50 kg/m
- Förderbahnlängen: bis 30.000 mm



### WENDELKURVEN

Kontinuierlicher Kurventransport mit Höhendifferenz

- Nennbreite: bis 1.200 mm
- Steigungswinkel am Innenradius: bis 18°



### SCHRÄGGURTFÖRDERER

Vollgurtausführung – zuverlässig und präzise

- Förderwinkel: 30°/45°
- Nennbreite: bis 1.000 mm



### STREIFENGURTFÖRDERER

Hohe Fördergeschwindigkeiten bei vorbildlicher Laufruhe


- Fördergeschwindigkeit: bis 3,0 m/s
- Gewichtsbelastung: bis 75 kg



### SMARTSORT® LINESPLITTER

Zuverlässige Linienteilung im Hochleistungsbereich


- Linienteilung: bis 6.000 Stück/h
- Nennbreite: bis 1.000 mm



### TAKTFÖRDERER

Kurz, präzise und kraftvoll

- Fördergeschwindigkeit: bis 2,6 m/s
- Nennbreite: bis 1.000 mm



### SMARTSORT® AUSSCHLEUSFÖRDERER

Hohe Ausschleus- und Sortierleistung mit elektrischen Schwenkleisten


- Ausschleuswinkel: 30°/45°/90°
- Sortierleistung: bis 6.000 Stück/h



### STAUROLLENFÖRDERER

Wirtschaftliche Lösung zum lückenlosen Stauen mit geringem Staudruck

- Nennbreite: bis 1.000 mm
- Förderbahnlängen: bis 20.000 mm



### ELEKTR. HUBROLLENAUSSCHLEUSER

Ein leistungsfähiges und wirtschaftliches Standardmodul


- Gewichtsbelastung: bis 50 kg
- Ausschleusleistung: bis 1.800 Stück/h



### AUSRICHTFÖRDERER

Zuverlässiges Ausrichten auch von flachem und biegeschlaffen Fördergut


- Fördergeschwindigkeit: bis 2,6 m/s
- Nennbreite: bis 1.200 mm



### MOTORROLLENFÖRDERER 24 V

Flexible und wirtschaftliche Lösung für die Intralogistik

- Fördergeschwindigkeit: bis 1,5 m/s
- Stau/Taktleistungen: bis 1.400 Stück/h



### ROLLERMERGE

Berührungsloses Zusammenführen mit hoher Leistung


- Leistung: bis 6.000 Stück/h
- Nennbreite am Auslauf: bis 1.000 mm



### VERTISWITCH®

Komplett standardisierte, vertikale Verteilereinheit

- Gewichtsbelastung: bis 75 kg
- Verteilleistung: bis 1.800 Stück/h



### SMARTSORT® LINIENKREUZUNG

Linien kreuzen oder teilen im Hochleistungsbereich

- Ausschleuswinkel 45°
- Sortierleistung: bis 6.000 Stück/h

